

Pas de cordon électrique, moins de risques de dommages pour la carrosserie



DPO500
125 mm



Photo : DPO500

Moins de dégâts pour la carrosserie

L'emplacement de l'accu à cet endroit ainsi que l'élastomère enrobé permettent de minimiser les rayures sur la carrosserie pendant le travail.

Bouton de verrouillage

Bouton de changement
2 modes de rotations sélectionnables

Temps de travail

Plaine vitesse	Mode finition
env. 15 min	env. 30 min

Accu : BL1850B



La poignée, de conception ergonomique, offre précision et contrôle dans diverses utilisations.



La molette de régulation de la vitesse, idéalement située, permet à l'utilisateur d'adapter la vitesse.



Le mode finition facilite le travail de polissage fin en maintenant un couple constant et en contrôlant la rotation sur les gros travaux.

Accessoires

Poignée latérale



Art.
198043-5

Plateau de base auto-agrippant



Diamètre	Art.
100mm	197925-8
125mm	197922-4
150mm	197928-2

Eponge auto-agrippante

(Application de cire)



Diamètre	Art.
100mm	197893-5
125mm	794558-6
150mm	197894-3

Peau de mouton auto-agrippante

(Polissage haute brillance)



Diamètre	Art.
100mm	197896-9
125mm	197897-7
150mm	794560-9

Patin de feutre

(Pour enlever la cire)



Diamètre	Art.
100mm	197895-1
125mm	196152-4
150mm	193288-0

Polisseuse excentrique à accu

DPO500 125 mm

- Vitesse réglable
- Electronique constante
- Démarrage progressif
- Plaque auto-agrippante

DPO500	
Diamètre de la semelle	125 mm
Vitesse à vide (m/min)	Mode normal : 0 - 6'800 Mode finition : 0 - 5'200
Mouvements orbitaux (m/min)	Mode normal : 0 - 13'600 Mode finition : 0 - 10'400
Vitesse de rotation (m/min)	Mode normal : 0 - 780 Mode finition : 0 - 600
Amplitude	5.5 mm
Vibrations	Polissage: 9.5 m/s ²
Pression acoustique	82 dB(A)
Puissance acoustique	93 dB(A)
Dimensions (L x L x H)	530x123x134 mm
Poids net	3.6 kg

Equipement standard : poignée latérale art. 198043-5, plateau de base Ø 125 mm art. 197922-4, clé hexagonale, sans accu, sans chargeur.

Makita SA

Chemin du Vuasset 7
1028 Préverenges
info@makita.ch
www.makita.ch

08-2019



Polisseuse excentrique et rotative à accu

DPO500 125 mm

LXT

Même puissance que
la version 230V !

18V
LITHIUM-ION



Polissage grossier



Mode de rotation forcée

Fonction orbitale (rotation forcée du tampon) pour un polissage grossier tel que l'élimination des rayures.



Polissage fin



Mode rotation libre

Fonction orbitale avec rotation libre du tampon pour un polissage fin.

BL MOTOR XPT