









Acier inoxydable

DUT130



BL XPT

Diamètre du mélangeur : 165mm

2 vitesses mécaniques (0-350 / 0-1'300 t/min

DUT130



Pour une utilisation variée

Poignée arrière avec revêtement souple



Design ergonomique pour un travail confortable

Protection accu



Evite les éclaboussures sur l'accu

Utilisé avec des accus 18V Li-ion



BL1815N 1.5Ah BL1820B 2.0Ah BL1830B 3.0Ah

BL1840B 4.0Ah

BL1850B 5.0Ah BL1860B 6.0Ah



Accessoires

DUT130

| Hélice | 165 mm | 150 mm | 130 mm | 135 mm |
|---------------------------|---|----------|----------|--|
| Utilisation | pour mélanger matériau de faible viscosité, comme de la peinture | | | pour matériau haute viscosité comme le mortier ou plâtre |
| lmage | | | | |
| Ecrou vendu séparément | V | - | ✓ | - |
| Hélice article no. | A-43692 | A-43686 | A-43670 | A-43723 |
| Ecrou | M8 x 18 | M8 x 25 | M8 x 18 | W5/16 x 16 |
| Ecrou article no. | 265220-5 | 251686-5 | 265220-5 | 265475-2 |

Mélangeur à accu

DUT130

Vitesse variable

2 vitesses mécaniques

bémarrage progressif

${\bf Equipement\ standard\ :}$

Protection main (art. 458814-5), poignée latérale (art. 140G50-6), adaptateur, support hélice et hélice 165mm, clé à fourche, sac pour outils (art. 831253-8), sans accu et sans chargeur





Makita SA

Chemin du Vuasset 7 1028 Préverenges info@makita.ch www.makita.ch 08-2019