

Kein Netzkabel, geringere Gefahr von Beschädigungen der Karosserie



DPO500
125 mm



Weniger Schaden für die Karosserie

- Da der Akku sich an diesem Ort befindet, ist es weniger wahrscheinlich, dass er die Karosserie beschädigt.
- Überzogenes Elastomer für weniger Schäden an die Karosserie.

Sperrtaste

Wahlschalter

2 wählbare Rotationsmodi

Arbeitszeit

volle geschwindigkeit	Endbearbeitungsmodus
ung. 15 min	ung. 30 min

Accu : BL1850B



Der ergonomisch geformte Griff bietet Präzision und Kontrolle in einer Vielzahl von Anwendungen.



Der ideal positionierte Geschwindigkeitsregler ermöglicht es dem Benutzer, die Geschwindigkeit einzustellen.



Der Endbearbeitungsmodus ermöglicht Feinstpolierarbeiten, indem er ein konstantes Drehmoment aufrechterhält und die Drehung bei schweren Arbeiten steuert.

Zubehöre

Seitengriff



Art.
198043-5

Selbsthaftende Schleifteller-Klett



Durchmesser	Art.
100mm	197925-8
125mm	197922-4
150mm	197928-2

Klett-Schwamm



(zum Auftragen von Wachs)

Durchmesser	Art.
100mm	197893-5
125mm	794558-6
150mm	197894-3

Polierhaube aus Lammfell mit Klettverschluss



(zum Hochglanzpolieren von Wachs)

Durchmesser	Art.
100mm	197896-9
125mm	197897-7
150mm	794560-9

Filtzeller



(zum Entfernen von Wachs)

Durchmesser	Art.
100mm	197895-1
125mm	196152-4
150mm	193288-0

Akku Exzenter- und Rotationspolierer

DPO500 125 mm

- Stufenlose Geschwindigkeit
- Konstantelektronik
- Sanftanlauf
- Klett-Platte

Scheibendurchmesser
Leerlaufdrehzahl (U/min)

Schwingzahl

Drehzahlen

Schwingkreis
Vibrations-Wert
Schalldruckpegel
Schalleistungspegel
Masse (L x B x H)
Gewicht

DPO500

125 mm
normaler Modus: 0 - 6'800
Endbearbeitungsmodus: 0 - 5'200
normaler Modus: 0 - 13'600
Endbearbeitungsmodus: 0 - 10'400
normaler Modus: 0 - 780
Endbearbeitungsmodus: 0 - 600

5.5 mm
9.5 m/s²
82 dB(A)
93 dB(A)
530x123x134 mm
3.6 kg

Standardausrüstung: Seitengriff art. 198043-5, Schleifteller Ø 125 mm art. 197922-4, Sechskantschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät.

Makita SA

Chemin du Vuasset 7
1028 Préverenges
info@makita.ch
www.makita.ch

08-2019



Akku Exzenter- und Rotationspolierer

DPO500 125 mm

LXT

Gleiche Leistungsstärke wie
das Elektro-Modell !

18V
LITHIUM-ION



Grobpolieren



Zwangsrotation Modus

Orbitalfunktion (Zwangsrotation des Pads) zum Grobpolieren wie z. B. Kratzerentfernung.



Feinpolieren



Freier Rotationsmodus

Orbitale Funktion mit freier Drehung des Pads zum Feinpolieren.

BL MOTOR XPT