

■ Autre modèle dans la même gamme :

DCU180

Châssis pour brouette à accu 18Vx2

Pour tout transport de divers matériel, avec cadre ou bac en option :



Cadre



Bac

Pour le sable, gravier, etc.



Facile à vider



Accessoires

Pneu 330 mm

Art. 422857-3

Pneu d'origine

Pneu avant



• Couleur : noir
Chambre à air (non-comprise) :
art. 162B39-4

Pneu 210 mm

Art. 422860-4

Pneu d'origine

Pneu arrière



• Couleur : noir
Chambre à air (non-comprise) :
art. 162B40-9

Roue 330 mm grise

Art. 1911K5-5

À utiliser sur les sites industriels, tels que les usines, où les traces noires de pneus sur le sol ne sont pas souhaitables.

Roue avant



• Couleur : gris
Roue complète, inclus chambre à air et pneu



Roue 210 mm grise

Art. 1911K6-3

À utiliser sur les sites industriels, tels que les usines, où les traces noires de pneus sur le sol ne sont pas souhaitables.

Roue arrière



• Couleur : gris
Roue complète, inclus chambre à air et pneu



Cadre en acier

Art. 191B67-2

Pour DCU602 uniquement

• Support de cadre en tube
Longueur : 945 - 1'090 mm
Largeur : 625 - 10015 mm

Temps de charge

	DC18RC	DC18RD	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 min		30 min
BL1830B 3.0Ah	22 min		60 min
BL1840B 4.0Ah	36 min		90 min
BL1850B 5.0Ah	45 min		110 min
BL1860B 6.0Ah	55 min		130 min

Brouette à accu 2x18V

DCU601 / DCU602

	Vitesse réglable	Vitesse de déplacement	Avant : 5,0, 3,5, 1,5 km/h Marche arrière : 1,0 km/h
	Frein moteur	Distance de déplacement potentielle	7,2 km (avec 4x accus BL1860B, à plat, avec les lumières éteintes, chargée à 300 kg à 5,0 km/h)
	Réversible gauche/droite	Autonomie avec charge complète	100 min (avec 4x accus BL1860B, à plat, avec les lumières éteintes, chargée à 300 kg à 5,0 km/h)
	3 vitesses électroniques	Capacité de charge max.	Terrain plat (0 - 3°) : 300 kg, pente (3 - 12°) : 180 kg
	Electronique constante	Pente maximale	12°
	Démarrage progressif	Diamètre pneus	Avant / arrière : 330 / 210 mm
	LED	Réglage de la hauteur de la poignée	740 / 780 / 820 / 860 / 900 / 940 / 980 mm
		Dimensions (L x l x H)	DCU601 : lorsque le support est installé, pendant le fonctionnement : 1'400 x 730 x 820 - 1'260 mm DCU602 : lorsque le support est installé, pendant le fonctionnement : 1'480 x 730 x 820 - 1'260 mm
		Poids	DCU601 : 145 kg DCU602 : 147 kg



Brouette à accu 2x18V

DCU601 / DCU602



DCU601

Table élévatrice électrique



DCU602

Bac basculant électrique



makita.ch

02-2024 MAKITA SA



Table élévatrice électrique



Table élévatrice électrique

DCU601



Table élévatrice électrique



- L'élévateur électrique est limitée à une utilisation sur terrain plat, c'est pourquoi la machine est équipée d'une jauge de niveau pour vérifier le nivellement de la machine.



Compatible avec différentes dimensions de charges

Les protections avant, gauche et droite sont conçues pour être facilement abaissées sous le cadre plat en les soulevant et en les faisant glisser. Ceci permet un chargement et un déchargement faciles tout en trainant des charges sans les soulever.



Dimensions du cadre : 965-645 mm (L x l)



Bac basculant électrique



Bac basculant électrique

DCU602



Bac basculant électrique

- Réduit la charge de travail lors du déversement de terre et d'autres matériaux trop lourds pour être soulevés manuellement.



- La benne électrique est limitée à une utilisation sur un terrain plat, c'est pourquoi la machine est équipée d'une jauge de niveau pour vérifier le nivellement de la machine.



S'incline électriquement jusqu'à 75° en environ 30 secondes



Peut être incliné manuellement à plus de 75°

Charge maximale
sur terrain plat (0 - 3 degrés)

300 kg

en pente (3 - 12 degrés)

180 kg

Distance de déplacement potentielle :
avec 4x BL1860B
à plat, avec les lumières éteintes, chargée à 300 kg à 5.0 km/h

7.2 km

Changement de vitesse

Sélection de 3 vitesses avant/arrière par bouton pression
• Contrôle de vitesse variable en continu par gâchette

Avant	Arrière
3 vitesses (1.5/3.5/5.0 km/h)	1 vitesse (1.0 km/h)

Pente maximale

12°



Photo : DCU601

Levier de frein à main

- Frein pour réduire la vitesse pendant la conduite de la brouette
- Peut être utilisé comme frein de stationnement en verrouillant le levier.



Frein électrique

- Vous pouvez minimiser le risque de basculement de la charge en relâchant la gâchette de l'interrupteur et en activant le frein électrique.

Frein électromagnétique

- Un puissant frein électromagnétique est activé pour maintenir le frein moteur lorsque la vitesse de conduite diminue presque jusqu'à 0 km.

Puissant moteur
Brushless

**BL
MOTOR**



Mécanisme d'inclinaison des roues arrière

L'essieu de la roue arrière est conçu pour s'incliner afin de permettre aux roues avant (roues motrices) de toucher le sol de manière stable pour une conduite fiable même sur des surfaces cahoteuses.




Verrouillage pivotant
sur les roues arrière

Roues doublées
(arrière)



Phares


- sans opération, les phares s'éteignent automatiquement au bout de 10 minutes



* Cette fonction est destinée aux cas d'urgence. Reportez-vous au manuel d'instructions pour plus de détails.

Réglage de la hauteur des poignées sans outil

La hauteur des poignées peut être ajustée sans outil en fonction de la taille de l'utilisateur en tournant simplement 2 vis à bouton.



Mode neutre*
coupe la transmission entre l'arbre du moteur et l'essieu en cas de non-installation d'un accu, de faible capacité de l'accu ou de moteur cassé, permettant ainsi de conduire la brouette manuellement.



Deux ou quatre accus peuvent être installés pour une connexion en 2 séries/2 ports parallèles pour un travail sécurisé et une plus grande autonomie.

XPT

Compatible IPX4

La haute résistance à l'eau permet de faire fonctionner la machine même si elle est mouillée.



Bouton d'alimentation
Sélection des 3 vitesses
Sélection marche-avant et arrière



Bip d'avertissement
Gâchette de vitesse
Feu arrière rouge à LED