



Nagler
BN001G



40V Li-ion
max



**Hervorragende Schussleistung mit
pneumatischem Gefühl**

Schnelle Schusskapazität

ca. **4** Schläge pro Sekunde

BN001G

Abgeflachter Kopf



Kapazität der Nägel

Länge

50-90 mm

Drahtstärke

2.9-3.3 mm

Winkel

30-34°



Hauptschalter

LED-Lampe

- LED einzigartig
- Mit Vor- und Nachleuchtfunktion



Einstellung der Schlagtiefe

Einstellbar über Drehknopf




Mechanismus gegen Blindschüsse


Der Mechanismus wird aktiviert, bevor das Magazin leer ist, und verhindert so Fehlschüsse.

Funktionsweise

Wählbar zwischen vollständig sequenziellem Betätigungsmodus (für Einzelnagelung) und Kontaktbetätigungsmodus (für kontinuierliche Nagelung)



Einzelauslösung



Serienauslösung

Rutschfeste Nase

Die neue Form der Spitze sorgt für Stabilität und Effizienz beim Schrägnageln.

Haken

Ausgestattet mit einem Gürtelhaken und einem 38-mm-Sparrenhaken zum einfachen Befestigen an Leitern, Gerüsten und Balken.

Fenster zur Überprüfung der verbleibenden Nagelmenge



Zubehör

Nagel-Stopper

Um die Nägel über die Oberfläche hinaus einzuschlagen, damit sie sich leichter entfernen lassen.

Art. 1916P4-2



Langes Magazin

Enthält mehr Nägel für weniger Nachfüllvorgänge und höhere Effizienz.



Art. 1917P3-0

Maximale Kapazität des Magazins : 97 Nägel

Ladezeit

	Fast Charging	DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah			
		22 min	30 min
*1 BL4025 2.5Ah		28 min	38 min
*1 BL4040/F 4.0Ah		45 min	67 min
BL4050F 5.0Ah		50 min	85 min
BL4080F/H 8.0Ah		76 min	170 min

*1 Empfohlene Akkus

Nagler

BN001G

	Anti-Restart Funktion	Nagelkapazität	Länge : 50 - 90 mm Drahtstärke : 2.9 - 3.3 mm Winkel : 30 - 34° Max. Magazinkapazität : 58 clous
	Tiefe-Regulierung	Arbeitsvolumen bei voll aufgeladenem Akku	1'020 Schläge (BL4025)
	Einzel- / Serienauslösung	Schnelle Schussfolge pro Sekunde (Akku)	4 (BL4025)
	Automatische Abschaltung	Vibrationen	3.6 m/s ² (EN60745-2-16)
	LED	K-Wert Vibration	1.5 m/s ² (EN60745-2-16)
		Schallleistungspegel	90 dB (A) (EN60745-2-16)
		Schallleistungspegel	101 dB (A) (EN60745-2-16)
		K-Wert Geräusch	3 dB (A) (EN60745-2-16)
		Abmessung (L x B x H) (Akku)	326 x 186 x 358 mm
		Nettogewicht (Akku)	BL4025 5.3 - 6.5 kg
			BL4020-BL4080F

Makita SA

Chemin du Vuasset 7
1028 Préverenges
info@makita.ch
www.makita.ch
02-2026

