



Cloueuse
BN001G



40V Li-ion
max



**Excellente performance de tir avec
une sensation pneumatique**

Capacité de tir rapide

environ **4** coups par seconde

BN001G

Clous à tête en D



Capacité des clous

Longueur

50-90 mm

Calibre

2.9-3.3 mm

Angle

30-34°





Interrupteur principal

Lampe LED

- LED unique
- Avec fonctions de pré- et de post-éclairage



Réglage de la profondeur de frappe

Réglable à l'aide du cadran



Mécanisme anti-tir à blanc

Activé avant que le nombre de clous restants n'atteigne zéro, ce qui évite les tirs manqués.

Mode de fonctionnement

Sélectionnable entre le mode d'actionnement séquentiel complet (pour un clouage unique) et le mode d'actionnement par contact (pour un clouage continu)



Coup par coup

En série

Fenêtre permettant de vérifier la quantité restante de clous



Nez antidérapant

La nouvelle forme de la pointe assure stabilité et efficacité lors du clouage en angle.



Crochets

Équipée d'un crochet pour ceinture et d'un crochet pour chevrons de 38 mm pour faciliter l'accrochage aux échelles, échafaudages et poutres.



Accessoires

Butée pour clous

Pour enfoncer les clous au-dessus de la surface afin de faciliter leur retrait.

Art. 1916P4-2



Long chargeur

Contient plus de clous pour moins de recharges et une meilleure efficacité.



Art. 1917P3-0

Capacité maximale du chargeur : 97 clous

Temps de charge

	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040/F 4.0Ah	45 min	67 min
BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
BL4080F/H 8.0Ah	76 min	170 min

*1 Accus recommandés

Cloueuse

BN001G

	Fonction anti-redémarrage	Capacité des clous	Longueur : 50 - 90 mm Diamètre du clou : 2.9 - 3.3 mm Angle : 30 - 34° Capacité max. magasin : 58 clous
	Profondeur réglable		1'020 coups (BL4025)
	Coup par coup / en série	Volume de travail avec accu complètement chargé	4 (BL4025)
	Arrêt automatique	Cadence de tir rapide par seconde (accu)	3.6 m/s ² (EN60745-2-16)
	LED	Vibrations	1.5 m/s ² (EN60745-2-16)
		Facteur K (vibrations)	90 dB (A) (EN60745-2-16)
		Pression acoustique	101 dB (A) (EN60745-2-16)
		Puissance acoustique	3 dB (A) (EN60745-2-16)
		Facteur K (bruit)	Dimensions (L x l x H)
		(Accu)	326 x 186 x 358 mm
		Poids net	BL4025
		(Accus)	5.3 - 6.5 kg
			BL4020-BL4080F

Makita SA

Chemin du Vuasset 7
1028 Préverenges
info@makita.ch
www.makita.ch
02-2026

