



Akku-Bohrschrauber  
Akku-Schlagbohrschrauber



**40V** LI-ION  
**max**



**Höhere Effizienz bei anspruchsvollen  
Aufgaben dank drei Geschwindigkeitsstufen**

**Etwa \***  
**doppelte**  
**Arbeitseffizienz**  
(mittlere Geschwindigkeit)



**Akku-Bohrschrauber**  
**DF003G**  
13 mm (1/2")



**Akku-Schlagbohrschrauber**  
**HP003G**  
13 mm (1/2")

\*SPAX-Schraube (ø8 x 400 mm) in Douglasie  
im Vergleich zu unserem Vorgängermodell

**BL**  
MOTOR

**AFT**

**XPT**

Drehmoment max. **180 Nm**



SPAX-Schrauben (ø8 x 400 mm) in Douglasie  
Mit Akku BL4040F

**HP/DF003G**

\* Mittlere Geschwindigkeit

**210**

Unser Vorgängermodell **100**

\* Niedrige Geschwindigkeit

Niedrig Bohrgeschwindigkeit Schnell

### Hohe Drehzahl von 2'400 U/min

Drei Geschwindigkeitsstufen: je nach Aufgabe und Material einstellbar




Reibungsloses Umschalten mit einem deutlichen Klick

| Drehzahl (U/min) |           |
|------------------|-----------|
| Niedrig          | 0 - 650   |
| Mittlere         | 0 - 1'800 |
| Schnell          | 0 - 2'400 |

### AFT Active Feedback sensing Technology

schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt.

**Kick-Back System**



### Arbeitsleuchte mit 4 LEDs

Unter dem Griff positioniert für eine grosse Abdeckung




Hohe Helligkeit /  
Breiter Bereich

Ca. 1 Stunde Autonomie  
im Lichtmodus

### 41 Drehmomenteinstellungen im niedrigen Modus

Für präzises Schrauben in verschiedenen Anwendungsbereichen

Einfache Einstellung mit einem Drehrad  
Mit Digitalanzeige



### Sanftanlauf (im Niedriggeschwindigkeitsmodus)

Reduziert den Rückstoss beim Anlaufen mit Bohrern mit hoher Trägheit

**XPT**

Hohe Wasserbeständigkeit

### Ladezeit

|                        | Fast Charging |                |
|------------------------|---------------|----------------|
|                        | DC40RA        | DC40RC         |
| <b>BL4020</b> 2.0Ah    | <b>22 Min</b> | <b>30 Min</b>  |
| <b>BL4025</b> 2.5Ah    | <b>28 Min</b> | <b>38 Min</b>  |
| <b>BL4040</b> 4.0Ah    | <b>45 Min</b> | <b>67 Min</b>  |
| * <b>BL4040F</b> 4.0Ah | <b>45 Min</b> | <b>67 Min</b>  |
| * <b>BL4050F</b> 5.0Ah | <b>50 Min</b> | <b>85 Min</b>  |
| <b>BL4080F/H</b> 8.0Ah | <b>76 Min</b> | <b>170 Min</b> |

\*1 Empfohlene Akkus

| Akku-Bohrschrauber         | DF003G                  |                                                                                                      |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akku-Schlagbohrschrauber   | HP003G                  |                                                                                                      |
| Stufenlose Geschwindigkeit | Leerlaufdrehzahl        | Hoch: 0 - 2'400 U/min / Mittel: 0 - 1'800 U/min / Niedrig: 0 - 650 U/min                             |
| Motorbremse                | Leerlaufschlagzahl      | -                                                                                                    |
| Links-/ Rechtslauf         | Bohrleistung            | Holz (Forstnerbohrer) : 92 mm<br>Holz (Lochsäge) : 152 mm<br>Stahl : 20 mm                           |
| 3-Gang-Getriebe            | Drehmoment max.         | Max : 180 Nm<br>Hart : 150 Nm                                                                        |
| Schnellspannbohrfutter     | Hoch, Mittel, Niedrig:  | 28 / 36 / 88 Nm                                                                                      |
| Mit Kupplung               | Drehmomenteinstellungen | Hoch, Mittel, Niedrig: 25 / 30 / 41                                                                  |
| Sanftanlauf                | Bohrfutterspannweite    | 13 mm (1/2")                                                                                         |
| LED                        | Vibrationswerte*        | Schlagbohren in Beton : 6,8 m/s <sup>2</sup><br>Bohren in Metall : 2,5 m/s <sup>2</sup> oder weniger |
|                            | Messunsicherheit (K)*   | 1,5 m/s <sup>2</sup>                                                                                 |
|                            | Schalldruckpegel*       | 81 dB(A)                                                                                             |
|                            | Schallleistungspegel*   | 89 dB(A)                                                                                             |
|                            | K-Wert Geräusch*        | 3 dB(A)                                                                                              |
|                            | Abmessung (L x B x H)   | 196 x 86 x 284 mm                                                                                    |
|                            | Empfohlene Akkus        | BL4040F und BL4050F                                                                                  |
|                            | Gewicht mit Akku        | 2,8 - 4,0 kg                                                                                         |

\*EN62841-2-1

**Makita SA**  
Chemin du Vuasset 7  
1028 Préverenges  
info@makita.ch  
www.makita.ch  
01-2026

