



Perceuse-visseuse à accu
Perceuse-frappeuse à accu



40V LI-ION
max



Efficacité accrue dans les tâches difficiles grâce à trois vitesses

Efficacité du travail
multipliée

par **2** environ*
(vitesse moyenne)



Perceuse-visseuse à accu
DF003G
13 mm (1/2")



Perceuse-frappeuse à accu
HP003G
13 mm (1/2")

*Vis SPAX (ø8 x 400 mm) dans du sapin Douglas
par rapport à notre modèle précédent

BL **AFT** **XPT**
MOTOR

Couple max. 180 Nm



**Vis SPAX (ø8 x 400 mm) dans du sapin Douglas
Avec accu BL4040F**

HP/DF003G

* Mode vitesse moyenne

210

Notre modèle précédent
* Vitesse 1

100

Basse Vitesse de perçage Rapide

Rotation à grande vitesse à 2'400 t/min

Trois modes de vitesse : réglables en fonction de la tâche et du matériau



Commutation fluide avec un clic distinct


Vitesse de rotation (t/min)

Basse	0 - 650
Moyenne	0 - 1'800
Haute	0 - 2'400

AFT Active Feedback sensing Technology

éteint le moteur si la vitesse de rotation ralentit brusquement.

**Système
kick-back**



Lampe de travail à 4 LED

Positionné sous la poignée pour une large couverture



**Haute luminosité /
Zone large**

**Environ 1 heure d'auto-
nomie en mode lumière**

41 réglages du couple de serrage en mode bas

Pour un vissage précis dans diverses applications

**Réglage facile à
l'aide d'une molette**

avec affichage numérique



Démarrage progressif (en mode basse vitesse)

Réduit le rebond lors du démarrage avec des forets à forte inertie

XPT

Haute résistance à l'eau

Temps de charge

	Fast Charging	DC40RA	DC40RC
BL4020 2.0Ah		22 min	30 min
BL4025 2.5Ah		28 min	38 min
BL4040 4.0Ah		45 min	67 min
*1 BL4040F 4.0Ah		45 min	67 min
*1 BL4050F 5.0Ah		50 min	85 min
BL4080F/H 8.0Ah		76 min	170 min

*1 Accus recommandés

Perceuse-visseuse à accu	DF003G	HP003G
Perceuse-frappeuse à accu	DF003G	HP003G
Vitesse réglable	Vitesse à vide Haute : 0 - 2'400 t/min / Moyenne : 0 - 1'800 t/min / Basse : 0 - 650 t/min	Haute : 0 - 2'400 t/min / Moyenne : 0 - 1'800 t/min / Basse : 0 - 650 t/min
Frein moteur	Nombre de frappes	Haute : 0 - 36'000 t/min Moyenne : 0 - 27'000 t/min / Basse : 0 - 9'750 t/min
Réversible gauche/droite	Capacité de perçage	Bois (mèche de type Forstner) : 92 mm Bois (scie cloche) : 152 mm Acier : 20 mm Dur : 150 Nm Mou : 88 Nm
3 vitesses mécaniques	Couple de serrage max.	Max : 180 Nm Dur : 150 Nm Mou : 88 Nm
Mandrin auto-serrant	Réglages du couple de serrage	Haut / Moyen / Bas : 25 / 30 / 41
Avec embrayage	Capacité du mandrin	13 mm (1/2")
Démarrage progressif	Niveau de vibration*	Perçage à percussion dans le béton : 6.8 m/s ² Perçage dans le métal : 2.5 m/s ² ou moins
LED	Incertitude de mesure (K)*	1.5 m/s ²
	Pression acoustique*	81 dB(A)
	Puissance acoustique*	89 dB(A)
	Facteur K (bruit)*	3 dB(A)
	Dimensions (L x l x H)	196 x 86 x 284 mm
	Accus recommandés	BL4040F et BL4050F
	Poids avec accu	2.8 - 4.0 kg

*EN62841-2-1

Makita SA
Chemin du Vuasset 7
1028 Préverenges
info@makita.ch
www.makita.ch
01-2026

